

[illegible]

Arkusz2

N2.sr-1	420	300	420	0,6048
N2.sr-1	420	300	420	0,6048
N2.sr-1	420	300	420	0,6048
N2.sr-1	420	300	420	0,6048
N2.sr-1	420	300	420	0,6048
N2.sr-1	420	300	420	0,6048
N. kan-1a	630	500	930	2,1018
N. kan-1b	880	600	1250	3,7
N. kan-1c	880	600	595	1,7612
N. kan-21	400	200	1250	1,5
N. kan-22	400	200	1250	1,5
N. kan-23	400	200	1250	1,5
N. kan-24	400	200	1250	1,5
n-25	400	200	1250	1,5
n-26	400	200	320	0,384
n-28	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	320	0,384
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	740	0,888
	400	200	1250	1,5
	400	200	605	0,726
	400	500	30	0,0396
	400	500	30	0,0396
	400	500	30	0,0396
	400	500	30	0,0396
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	1250	1,5
	400	200	310	0,372
	400	500	855	1,1286
	400	500	855	1,1286
	400	500	855	1,1286
	400	500	855	1,1286
	400	300	75	0,105
	400	300	75	0,105
	400	300	75	0,105
a-2	400	300	75	0,105
a-2	400	300	170	0,238
a-2	400	300	170	0,238
a-2	400	300	170	0,238

z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

Arkusz2

N.dysza-2	400	300	170	0,238	
N.Kan-1	880	600	150	0,444	
N.sr-1	320	300	20	0,0248	
N.sr-1	320	300	20	0,0248	
N.sr-1	320	300	20	0,0248	
N.sr-1	320	300	20	0,0248	
N.sr-1	320	300	20	0,0248	
N.sr-1	320	300	20	0,0248	
N.sr-2	315	300	120	0,1476	
N.sr-2	315	300	120	0,1476	
N.sr-2	315	300	120	0,1476	
N.sr-2	315	300	120	0,1476	
N.sr-2	315	300	120	0,1476	

Arkusz2

WENT Wentylacja nawiewna kolana etap II					
Nazwa Elementu	Szerokość przekroju 1 [mm]	Wysokość przekroju 1 [mm]	Szerokość przekroju 2 [mm]	Wysokość przekroju 2 [mm]	Ilość [szt]
N2. kol-4	200	315	200	315	6
N2.Kol-1	500	630	500	630	1
N2.Kol-2	630	500	630	500	1
N. kol-4	200	400	200	400	1
N. kol-5	400	200	400	200	1
N. kol-6	200	400	200	400	1
N. kol-7	400	200	400	200	1
N. kol-8	200	400	200	400	1
N. kol-9	400	200	400	200	1

kolana metalowe zabezpieczone wełną mineralną na folii aluminiowej 50mm.

Wentylacja nawiewna redukcje etap II

Nazwa Elementu	2D - podgląd rzutu	Szerokość przekroju 1 [mm]	Wysokość przekroju 1 [mm]	Szerokość przekroju u 2 [mm]	Wysokość przekroju u 2 [mm]	Długość [mm]	Obw 1 [mm]	Ob [m]	Pow m2	Ilość [szt]	Pow. Raze m m2
N2. dyf.asym-1		315	200	250	400	800	1030	1300	0,93	1	0,93
N2. dyf.asym-2		315	200	250	400	800	1030	1300	0,93	1	0,93
N2. dyf.asym-3		315	200	250	400	800	1030	1300	0,93	1	0,93
N2. dyf.asym-4		315	200	250	400	800	1030	1300	0,93	1	0,93
N2. dyf.asym-5		315	200	250	400	800	1030	1300	0,93	1	0,93

315	200	250	400	800	1030	130	0,93	1	0,93
880	600	630	500	500	2960	226	1,31	1	1,31
160	500	315	400	700	1320	143	0,96	4	3,85
400	200	200	400	700	1200	120	0,84	4	3,36
880	600	630	500	500	2960	226	1,31	1	1,31

[illegible]

Arkusz2

[illegible]

Wentylacja wywiewna odsadzki etap II					
Nazwa Elementu	Rzut	Widok z boku	Szerokość przekroju [mm]	Wysokość przekroju [mm]	Ilość [szt]
W2. ods.-1			315	200	6

czepnia	880	600	2	
wyrzutnia	880	600	2	
centrala wentylacyjna dachowa z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności ok 87% z parownikoskraplaczem wg karty katalogowej z przepustnicami i króćcami elastycznymi oraz automatyką			2	
jednostka zewnętrzna z modułem sterującym i przewodami freonowymi z rur miedzianych łączonych na lut twardy bez szwu (typu Cu DHP zgodne z ISO 1337) izolacja przewodów typu FRIGO osłonięta płaszczem z blachy ocynkowanej.			2 kpl	

WENT Wentylacja wywiewna kolana etap II			
Nazwa Elementu	Szerokość przekroju 1 [mm]	Wysokość przekroju 1 [mm]	Ilość [szt]
W2. kol-1	880	600	2
W2. kol-2	630	500	1
W2. kol-4	200	315	6
W2. kol-5	315	200	2
W2. kol-6	315	200	2
W2. kol-7	315	200	1
W2. kol-8	315	200	2
W2. kol-10	315	200	5
W2. kol-11			1

kolana metalowe zabezp. wełną mineralną na folii alum. 50mm.
kolana z płyt z wełny szklanej 25mm pokryte od strony zewnętrznej blachą aluminiową, a od strony wewnętrznej czarnym walcem z włókna szklanego odpornym na wielokrotne czyszczenie

Wentylacja wywiewna redukcje ETAP II

Nazwa Elementu	2D - podgląd rzutu	Szerokość przekroju 1 [mm]	Wysokość przekroju 1 [mm]	Szerokość przekroju 2 [mm]	Wysokość przekroju 2 [mm]	Długość [mm]	Obwód [mm]	Pow m2	Ilość [szt]	Pow. Raze m m2
W.2 red-2		630	500	880	600	560	2260	1,46	1	1,46
W. red-2		630	500	880	600	735	2260	1,92	1	1,92
W. red.as-9		315	200	200	315	400	1030	0,41	1	0,41
W. red.as-12		315	200	200	315	400	1030	0,41	1	0,41
w. red.as.-14		160	400	315	315	700	1120	0,83	6	5,00

200	315	400	1030	030	0,41	1	0,41
200	315	400	1030	030	0,41	1	0,41
200	315	400	1030	030	0,41	2	0,82